

Intermec®

バーコード ラベルプリンタ Easy Coder PM4i



感熱 / 熱転写バーコード・ラベルプリンタは、Intermec 社の次世代フラッグシップ機として誕生しました。多様化するエンドユーザからの要求とネットワーク環境に応え、さらに同社旧プリンタ・シリーズとの上位互換性も保っています。



【用途】

運輸、流通、製造の現場で利用される
様々なバーコード印字ラベルの発行

【機能特長】

- 弊社従来品と比べ印刷時のスループットを大幅に改善
- 堅牢メタルフレーム筐体採用
- RS232C, Ethernet, USB I/F を標準装備
- 印字 1D シンボル
Code39, Code93, 2of5, NW7, Code11, Code128, ITF,
- 印字 1D シンボル
Straight2of5, Matrix2of5, JIS-ITF, Code One, UPC/EAN
- 印字 2D シンボル
Code16K, Code49, DataMatrix, PDF417, MicroPDF-417
- 印字 2D シンボル
QR, MaxiCode
- PC 制御を伴わないスタンドアロン運用もサポート
- QuickMount 方式で印字ヘッド交換も容易
- ダブルクラッチ・リボン機構採用
- フォント：TrueType 15 種



SilenceNet



【一般仕様】

外形寸法	2 oz. (57 g)H261mm × L543mm × W298mm
重量	13.5kg
印字仕様	印字方式 / 感熱および熱転写 印字密度 / 200dpi, 300dpi 印刷幅 / 104mm ~ 106mm 印字長 / 2,520mm ~ 1,092mm
ラベル仕様	ロール紙最大直径 / 213mm 紙巻内径 / 38mm ~ 75mm ラベル幅 / 25mm ~ 114mm ラベル厚 / 2.5 ~ 7mil (タグ 6.7 ~ 8.7mil)
熱転写リボン仕様	幅 / 76mm, 110mm 長 / 220mm, 450mm 印字速度
印字速度	GM1724(幅 101mm × 高さ 152mm) を最大 72 枚 / 分
ホスト通信	RS232C, セントロパラレル, Ethernet
動作温湿度	5°C ~ 40°C, 20% ~ 80% (非結露)
電源	90 ~ 264VAC, 45 ~ 65Hz
適合規格	CE(EN55022 Class A), FCC Class A UL, CSA, C-Tick
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・剥離機能 ・コンパクトフラッシュメモリ ・パラレルインター ・フェイスボード ・リアルタイムクロック ・カッター ・UHF 帯 RFID(953MHz) ※タグにエンコード可能 ・13.56MHz 帯 RFID ※タグにエンコード可能 ・ワイヤレスイーサネット