

TS50

多機能 UHF リーダライタ

UHF
RFID



01 リードモード

タグデータをキーボードエミュレーションで入力、PC や POS への導入を容易に実現できます。

02 エンコードモード

EAN/UPC フォーマット、ファイルからのデータ入力、シリアル番号付加などのエンコード機能を持ちます。

03 分析モード

UHF タグの各メモリーバンク内のデータを含む内部詳細情報を取得します。

TS シリーズ UHF 帯 RFID リーダライタは
プラグ・アンド・プレイでシステム導入が容易に行えます。
TS50 は、高利得小型アンテナを内蔵した、
お求めやすい価格の UHF 帯リーダ・ライタ、
RFID アプリケーションの卓上用途に最適な一台です。

[電気仕様]

周波数	916.8 918.0 919.2 920.4MHz および 920.6 ~ 923.2MHz
通信規格	EPC Class 1 Gen 2、 ISO 18000 - 6C
電波出力	11dBm ~ 20dBm (1dBm ステップ)
消費電力	400mA 未満 (電波出力で変化)
読取距離	アンテナ面から 15cm 前後
通信 I/F	1) USB HID 2) キーボードエミュレーション
LED 表示	あり


[一般仕様]

動作電源	5V/200mA (USB TypeA バスパワー給電)
寸法	99.5mm(L) × 65mm(W) × 26mm(H)
重さ	105g
取付方法	卓上据え置き
筐体素材	ABS
動作温度	-10℃ ~ +60℃
保存温度	-15℃ ~ +65℃

店舗カウンターでの PC POS に
連動したタグ入力



サプライチェーン内の個品単位
での入庫出庫検品



工程毎にタグ付き作業指示書
を読むプロセス管理



プラグインプレイで HID キーボード
入力に対応



※製品仕様は断りなく変更されることがあります。