

UR0250

WiFi Bluetooth

テーブルトップ・リーダー

アンテナ内蔵の出力 250 mW UHF リーダ。
テーブルの上に置いても、テーブルの下に
隠して設置をしても、安定したタグの読み取りが可能です。
通信インターフェースは USB, WiFi, Bluetooth で、アパレル
店舗での iPad レジへの接続や、図書館での書籍のタグの
読み取り、工具など機材の持ち出し・返却管理などの運用
に適しています。



- RF 出力 250 mW で、無線局免許が不要なアンテナ一体型 UHF リーダ。
- 32(W) x 32(D) x 2(H) cm のサイズで、テーブルの上でのタグ読取に最適。
- アンテナ面のほぼ真上だけのタグ読み取りを行うシャープな指向特性。
- ホストとは USB, WiFi, Bluetooth での通信が可能。

RFID プロトコル	EPC Global Class 1 Gen 2 (ISO 18000 - 63)
送信出力	250 mW max. (調整可能)
送信周波数	916.8, 918.0, 919.2, 920.4 MHz および 920.6 ~ 923.2MHz
適合規格	ARIB STD - T 107 1.0
アンテナ	円偏波
上位接続プロトコル	USB, WiFi, Bluetooth
GPIO	入力 2, 出力 2
LED 表示	電源 On ・ 通信 ・ タグ読取
電源	DC 5V (USB バスパワー), 900mA
外形寸法	320 (W) × 320 (D) × 20 (H) mm
質量	1,490 g
防塵防水性能	IP52
動作温度	- 10 ~ 60℃
防塵防水性能	10 ~ 90% (結露なきこと)

アパレル店舗で採用が進む
iPadレジと接続をする清算業務



通販事業での出荷商品および
返品商品のタグ読み取り



図書館での書籍の貸し出し
および返却管理業務



工具、医療用器具、書類の持ち出し
および返却管理業務



※製品仕様は断りなく変更されることがあります。